

RENOLIT ALKORPLAN

INSPIRING
POOL
SURFACES

CATALOGUE 2024

Membranes
armées pour
piscines



Rely on it.



TOUCH | Elegance

UNE MARQUE DE CONFIANCE

RENOLIT SE est une société allemande qui développe et fabrique des produits en PVC destinés à un large éventail de secteurs. Fondée en 1946, la société s'est développée à l'échelle mondiale et est aujourd'hui présente dans plus de 30 pays.

RENOLIT ALKORPLAN est une filiale qui conçoit et produit des membranes PVC pour l'étanchéité des piscines.

Avec plus de 35 ans d'expérience sur le marché, RENOLIT ALKORPLAN est l'une des marques les plus respectées et les plus fiables au niveau international dans le domaine de l'ingénierie de l'étanchéité.





VOGUE | Urban

RÉNOVEZ VOTRE PISCINE FACILEMENT ET RAPIDEMENT!

Peu importe la taille, le support et la forme de la piscine.

Ses designs avant-gardistes, sa solidité, sa longévité, sa rapidité d'installation, mais également la garantie étanchéité de 10 ans en font le revêtement de piscine le plus utilisé dans le monde.

La membrane armée assure à la fois l'étanchéité et la finition de la piscine. N'étant pas solidaire de la structure du bassin, même en cas de fissuration du support l'étanchéité reste assurée. C'est donc un revêtement particulièrement adapté lors d'une rénovation.

Tous les revêtements de piscines ont des qualités, mais un seul les possède toutes: la membrane armée RENOLIT ALKORPLAN!


PETITE OU GRANDE PISCINE... RENOLIT ALKORPLAN S'ADAPTE À VOS BESOINS

RENOLIT ALKORPLAN est le revêtement idéal pour les piscines privées et les piscines publiques.

Les avantages de la membrane armée RENOLIT ALKORPLAN:

- S'adapte à tous les types de supports, formes et tailles de piscine.
- Assure l'étanchéité du bassin.
- Rapide à installer.
- Facile à entretenir.
- Solide et durable

RENOLIT ALKORPLAN TRANSFORME VOS ENVIES EN RÉALITÉ!



TOUCH | Vintage



TOUCH | Elegance



EN SEULEMENT

4

JOURS

PISCINE 10x5m
RÉNOVATION RAPIDE

EN SEULEMENT

7

JOURS

PISCINE 15x12,5m
RÉNOVATION RAPIDE

RENOLIT ALKORPLAN

La membrane armée en PVC garantit l'étanchéité de votre piscine, quel que soit son emplacement. Elle est compatible avec presque tous les matériaux.


10
ANS

GARANTIE
D'ÉTANCHÉITÉ

Vous pouvez profiter de votre piscine en toute tranquillité, sans vous soucier des fuites.

ATTENTION!

L'INSCRIPTION RENOLIT
ALKORPLAN DOIT APPARAÎTRE AU
DOS.



COLLECTIONS DE MEMBRANES ARMÉES PVC

RENOLIT ALKORPLAN
CATALOGUE COMMERCIAL

TOUCH | Vanity

TOUCH

Collection

2

mm

D'ÉPAISSEUR

C

CATÉGORIE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

EN71-3

Inspirée par la nature pour donner du caractère et de la personnalité aux piscines.



ORIGIN
REF. 35517413
1,65m



VANITY
REF. 35517409
1,65m



SUBLIME
REF. 35517407
1,65m



PRESTIGE
REF. 35517403
1,65m



ELEGANCE
REF. 35517501
1,65m



RELAX
REF. 35517401
1,65m



AUTHENTIC
REF. 35517402
1,65m

VOGUE

Collection

2

mm

D'ÉPAISSEUR

C

CATÉGORIE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

EN71-3

Inspirée par le design d'intérieur pour apporter une touche de sophistication aux espaces extérieurs.



VINTAGE
REF. 35717415
1,65m



URBAN
REF. 35717416
1,65m



SUMMER
REF. 35717417
1,65m

NOUVEAUTÉ 2023



TROPICAL
REF. 35717418
1,65m

RELIEF

Collection

1.8

mm

D'ÉPAISSEUR

C

CATÉGORIE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

3

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

TEST DU PENDULE

EN71-3

Un attrait esthétique et une sécurité accrue pour une expérience de baignade plus agréable.



BLANC
REF. 81116701
1,65m



SABLE
REF. 81116705
1,65m



BLEU CLAIR
REF. 81116704
1,65m



BLEU ADRIATIQUE
REF. 81116702
1,65m



VERT CARAÏBES
REF. 81116703
1,65m



GRIS CLAIR
REF. 81116706
1,65m



GRIS FONCÉ
REF. 81116707
1,65m



NOIR
REF. 81116708
1,65m

ALIVE

Collection

1.65

mm

D'ÉPAISSEUR

C

CATÉGORIE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

3

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

TEST DU PENDULE

EN71-3


Une invitation à vivre pleinement, à trouver la beauté dans la simplicité et à se connecter à l'énergie qui circule autour de nous. ALIVE est synonyme de vitalité, de joie et de plénitude.

NOUVEAUTÉ 2023



PRANA
REF. 35117101
1,65m

NOUVEAUTÉ 2023



DHYANA
REF. 35117102
1,65m

NOUVEAUTÉ 2023



CHANDRA
REF. 35117103
1,65m





2000

Collection

1.5
mm
D'ÉPAISSEUR


EN71-3

Membranes armées unies avec des pigments très résistants et des plastifiants durables, conçus pour durer.

 BLANC REF. 35216202 - 1,65m REF. 35216201 - 2,05m	 SABLE REF. 35216210 - 1,65m REF. 35216211 - 2,05m	 BLEU CLAIR REF. 35216205 - 1,65m REF. 35216208 - 2,05m	 BLEU ADRIATIQUE REF. 35216203 - 1,65m REF. 35216207 - 2,05m
 VERT CARAÏBES REF. 35216204 - 1,65m REF. 35216206 - 2,05m	 GRIS CLAIR REF. 35216236 - 1,65m REF. 35216233 - 2,05m	 GRIS FONCÉ REF. 35216327 - 1,65m REF. 35216326 - 2,05m	 NOIR REF. 35216249 - 1,65m


NATURAL POOL

Collection

1.5
mm
D'ÉPAISSEUR


EN71-3

RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL est l'un des produits les plus respectueux de l'environnement actuellement disponibles sur le marché. Sa nouvelle formule lui permet d'être utilisé avec des poissons et des plantes.


 NOUVEAUTÉ 2023 VERT NATUREL REF. 00328006 2,05m	 NOUVEAUTÉ 2023 GRIS CLAIR REF. 00328005 2,05m	 NOIR REF. 00328003 2,05m	 GRIS FONCÉ REF. 00328004 2,05m
--	---	---	--



NATURAL POOL | Vert Naturel

COLLECTION TOUCH

INSPIRÉE PAR LA NATURE



TOUCH

Collection

2

mm

D'ÉPAISSEUR

C

CATÉGORIE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

EN71-3

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

Membrane armée en PVC avec des motifs et des impressions 3D, inspirés de la nature.

Avec une épaisseur de 2 mm, **RENOLIT ALKORPLAN TOUCH** est la membrane armée la plus résistante du marché. Ses designs inspirés des éléments naturels permettent à la piscine de s'intégrer parfaitement à l'environnement.

MODELES TOUCH



ORIGIN



VANITY



SUBLIME



PRESTIGE



ELEGANCE



RELAX



AUTHENTIC



TOUCH | Authentic

ORIGIN

TOUCH Collection

L'intemporalité de la pierre de granit.

2

mm

D'ÉPAISSEUR

C

CATÉGORIE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT



EN71-3




VANITY

TOUCH Collection

La pureté du marbre.

2 mm D'ÉPAISSEUR	C CATÉGORIE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	 EN71-3
---	---	--



SUBLIME

TOUCH Collection

L'illusion du travertin.

2

mm

D'ÉPAISSEUR

C

CATÉGORIE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT



EN71-3



PRESTIGE

TOUCH Collection

Inspirée de la roche volcanique.

2

mm

D'ÉPAISSEUR


C

CATÉGORIE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT



EN71-3



ELEGANCE

TOUCH Collection

La modernité de l'ardoise.

2

mm

D'ÉPAISSEUR


C

CATÉGORIE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT



EN71-3



RELAX

TOUCH Collection

La douceur des tropiques.

2

mm

D'ÉPAISSEUR

C

CATÉGORIE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT



EN71-3



RELAX

REF. 35517401

1,65m



AUTHENTIC

TOUCH Collection

Le naturel de la pierre rustique.

2

mm

D'ÉPAISSEUR

C

CATÉGORIE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT



EN71-3



COLLECTION VOGUE

CONFORT, INSPIRATION
ET DESIGN



VOGUE

Collection

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE

Une piscine en harmonie avec votre maison.

2

mm

D'ÉPAISSEUR


C

CATÉGORIE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT



EN71-3



VOGUE | Urban

MODELES VOGUE



VINTAGE



URBAN



SUMMER



TROPICAL

VINTAGE


VOGUE Collection

Cette membrane aux tons clairs et élégants, s’inspire des maisons au style rétro avant-gardiste.

2
mm
D'ÉPAISSEUR

C
CATÉGORIE
RÉSISTANCE AU
GLISSEMENT


EN71-3



URBAN


VOGUE Collection

URBAN arbore un style industriel et minimaliste. Son design, à l'image des lofts urbains est moderne et épuré.

2
mm
D'ÉPAISSEUR

C
CATÉGORIE
RÉSISTANCE AU
GLISSEMENT

EN71-3



SUMMER


VOGUE Collection

SUMMER tire son inspiration des îles grecques. Son design invite à la détente et à la sérénité.

2
mm
D'ÉPAISSEUR

C
CATÉGORIE
RÉSISTANCE AU
GLISSEMENT


EN71-3



TROPICAL

VOGUE Collection

Une gamme inspirée de l’île paradisiaque de Tahiti, véritable joyau de la Polynésie Française.

2

mm

D'ÉPAISSEUR

C

CATÉGORIE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT



EN71-3

NOUVEAUTÉ 2023

TROPICAL


REF. 35717418

1,65m



COLLECTION RELIEF

L'ÉTANCHÉITÉ ENTRE DANS
UNE NOUVELLE ÈRE



RELIEF

Collection

1.8

mm

D'ÉPAISSEUR

C

CATÉGORIE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

3

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

TEST DU PENDULE



EN71-3

RENOLIT ALKORPLAN RELIEF

Souple et résistante, cette membrane aux propriétés antidérapantes est une solution performante et élégante pour tous les types de piscines.

MODELES RELIEF



BLANC



SABLE



BLEU CLAIR



BLEU ADRIATIQUE



VERT CARAÏBES



GRIS CLAIR



GRIS FONCÉ



NOIR



RELIEF | Gris clair

BLANC

RELIEF Collection

Sobre et élégante, la membrane armée blanche offre une eau bleu cristalline naturelle.

1.8 mm D'ÉPAISSEUR	C CATÉGORIE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	3 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT TEST DU PENDULE	 EN71-3
---	---	---	--



SABLE

RELIEF Collection

La membrane armée Sable offre une eau couleur lagon.

1.8 mm D'ÉPAISSEUR	C CATÉGORIE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	3 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT TEST DU PENDULE	 EN71-3
---	---	---	--



BLEU CLAIR

RELIEF Collection

La membrane armée Bleu clair, classique et intemporelle, accentue le bleu du ciel.

1.8 mm D'ÉPAISSEUR	C CATÉGORIE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	3 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT TEST DU PENDULE	 EN71-3
---	---	---	--



BLEU ADRIATIQUE

RELIEF Collection

La membrane armée Bleu adriatique offre une eau d'un bleu très soutenu.

1.8 mm D'ÉPAISSEUR	C CATÉGORIE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	3 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT TEST DU PENDULE	 EN71-3
---	--	--	--




VERT CARAÏBES

RELIEF Collection

La membrane armée Vert Caraïbes offre une eau couleur Émeraude.

1.8 mm D'ÉPAISSEUR	C CATÉGORIE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	3 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT TEST DU PENDULE	 EN71-3
---	---	---	--



GRIS CLAIR

RELIEF Collection

La membrane armée Gris clair offre une eau minérale et naturelle.

1.8 mm D'ÉPAISSEUR	C CATÉGORIE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	3 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT TEST DU PENDULE	 EN71-3
---	---	---	--



GRIS FONCÉ

RELIEF Collection

La membrane armée Gris foncé offre une eau d'un bleu profond.

1.8 mm D'ÉPAISSEUR	C CATÉGORIE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	3 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT TEST DU PENDULE	 EN71-3
---	---	---	--



NOIR

RELIEF Collection

La membrane armée Noir, idéale pour les piscines miroir, reflète l'environnement à la perfection.

1.8
mm
D'ÉPAISSEUR

C
CATÉGORIE
RÉSISTANCE AU
GLISSEMENT

3
RÉSISTANCE AU
GLISSEMENT
TEST DU PENDULE

EN71-3



COLLECTION ALIVE

EVEILLENZ VOS SENS

ALIVE

Collection

1.65

mm

D'ÉPAISSEUR

C

CATÉGORIE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

3

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

TEST DU PENDULE



EN71-3

RENOLIT ALKORPLAN ALIVE

Une invitation à vivre pleinement, à trouver la beauté dans la simplicité et à se connecter à l'énergie qui circule autour de nous. ALIVE est synonyme de vitalité, de joie et d'appréciation de la vie dans toute sa plénitude.



ALIVE | Chandra


PRODUITS ALIVE

NOUVEAUTÉ 2023




PRANA

NOUVEAUTÉ 2023



DHYANA

NOUVEAUTÉ 2023



CHANDRA

PRANA

ALIVE Collection

Rechargez votre énergie vitale avec Prana.

1.65
mm
D'ÉPAISSEUR

C
CATÉGORIE
RÉSISTANCE AU
GLISSEMENT

3
RÉSISTANCE AU
GLISSEMENT
TEST DU PENDULE


EN71-3

NOUVEAUTÉ 2023

PRANA
REF. 35117101
1,65m



DHYANA

ALIVE Collection

Retrouvez la paix intérieure avec Dhyana.

1.65 mm D'ÉPAISSEUR	C CATÉGORIE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	3 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT TEST DU PENDULE	 EN71-3
--	---	---	--

NOUVEAUTÉ 2023

DHYANA

REF. 35117102

1,65m



CHANDRA

ALIVE Collection

Plongez dans la tranquillité avec Chandra.

1.65 mm D'ÉPAISSEUR	C CATÉGORIE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	3 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT TEST DU PENDULE	 EN71-3
--	---	---	--

NOUVEAUTÉ 2023

CHANDRA

REF. 35117103

1,65m



COLLECTION 2000

MEMBRANE ARMÉE UNIE



2000 | Gris clair

2000

Collection

1.5
mm
D'ÉPAISSEUR


EN71-3

RENOLIT ALKORPLAN 2000

Membranes armées unies de 1.5mm d'épaisseur avec des pigments très résistants et des plastifiants durables, conçus pour durer.

PRODUITS 2000



BLANC


SABLE



BLEU CLAIR


BLEU ADRIATIQUE


GRIS CLAIR


GRIS FONCÉ

NOUVEAUTÉ 2024


NOIR


VERT CARAÏBES

2000 | Gris foncé

BLANC

2000 Collection

Des piscines cristallines, lumineuses, fraîches et toujours élégantes pour profiter du soleil et de l'été.

1.5

mm

D'ÉPAISSEUR



EN71-3

BLANC

REF. 35617201

1,65m

REF. 35617202

2,05m



SABLE

2000 Collection

Détendez-vous dans votre piscine aux eaux cristallines comme si vous étiez sur une plage tropicale exotique et isolée.

1.5

mm

D'ÉPAISSEUR



EN71-3



SABLE

REF. 35216210

1,65m

REF. 35216211

2,05m



BLEU CLAIR

2000 Collection

Des piscines cristallines lumineuses pour profiter du soleil et de l'été.

1.5
mm
D'ÉPAISSEUR


EN71-3

BLEU CLAIR
REF. 35216205
1,65m

REF. 35216208
2,05m



BLEU ADRIATIQUE

2000 Collection

Le bleu intense de la mer Méditerranée.

1.5
mm
D'ÉPAISSEUR


EN71-3

BLEU ADRIATIQUE
REF. 35216203
1,65m

REF. 335216207
2,05m



GRIS CLAIR

2000 Collection

Des piscines minimalistes qui ne se démoderont jamais.

1.5

mm

D'ÉPAISSEUR



EN71-3


GRIS CLAIR

REF. 35216236

1,65m

REF. 35216233

2,05m




GRIS FONCÉ

2000 Collection

Des piscines élégantes et intemporelles qui donneront du prestige à votre jardin.

1.5
mm
D'ÉPAISSEUR

EN71-3



GRIS FONCÉ
REF. 35216327
1,65m

REF. 35216326
2,05m



NOIR

2000 Collection

Des piscines qui reflètent l'environnement à la perfection.

1.5

mm

D'ÉPAISSEUR




EN71-3



NOIR

REF. 35216249

1,65m



VERT CARAÏBES

2000 Collection

Des piscines exotiques aux reflets émeraude.

1.5
mm
D'ÉPAISSEUR

EN71-3

VERT CARAÏBES

REF. 35216204
1,65m

REF. 35216206
2,05m



COLLECTION NATURAL POOL

UNE MEMBRANE ARMÉE
PLUS RESPECTUEUSE DE
L'ENVIRONNEMENT



NATURAL POOL | Vert Naturel

NATURAL POOL

Collection

1.5
mm
D'ÉPAISSEUR

EN71-3

RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL

Natural Pool est une membrane armée spécialement développée pour revêtir les bassins naturels biologiques. Elle est formulée sans fongicide ni bactéricide afin de respecter les plantes et la vie aquatique.



NATURAL POOL | Noir

PRODUITS NATURAL POOL



LA SOUDURE BORD À BORD

RENOLIT ALKORPLAN
CATALOGUE COMMERCIAL



LA SOUDURE BORD À BORD

RENOLIT recommande de souder « en bord à bord » au fond de la piscine pour les membranes de 2 mm (VOGUE et TOUCH) et 1.8 mm d'épaisseur (RELIEF).
En effet, l'épaisseur de ces membranes rend la soudure par chevauchement très visible. Avec la technique de « bord à bord », les soudures sont quasiment imperceptibles.



Avec la technique de bord à bord les soudures sont quasiment invisibles, même la nuit.

TOUS LES GÉOTEXTILES NE SONT PAS LES MÊMES!

Pour une bonne pose en bord à bord, son utilisation est indispensable. Notre géotextile est bleu clair et porte au dos le sceau RENOLIT ALKORPLAN.

AVANTAGES


- Grâce à son traitement antifongique, il empêche la prolifération des bactéries sous la membrane.
- Il masque les imperfections du support.
- Il offre un toucher plus souple, plus confortable pour le baigneur.
- Il aide à maintenir la température de l'eau de votre piscine.

Référence	Largeur (m)
81006005	1,50m*
81006006	1,65m
81006007	2,00m
*Spécialement conçu pour la soudure bord à bord	




CONSEILS D'ENTRETIEN DE VOTRE MEMBRANE ARMÉE

RENOLIT ALKORPLAN
CATALOGUE COMMERCIAL



01. ■ ENTRETIEN DE VOTRE MEMBRANE ARMÉE RENOLIT ALKORPLAN

1.1 REMPLISSAGE/VIDANGE DU BASSIN



PROTÉGEZ VOTRE PISCINE EN HIVER COMME EN ÉTÉ, NE LA VIDEZ PAS

Une fois votre piscine remplie, il convient de faire vérifier par un professionnel l'absence de fer et de cuivre dans l'eau. La valeur ne doit pas excéder 0.02mg/l. Dans le cas contraire, procédez à un traitement curatif avec le séquestrant d'ions métalliques **RENOLIT ALKORPLUS 81059**.



IL EST VIVEMENT DÉCONSEILLÉ DE REMPLIR VOTRE PISCINE AVEC DE L'EAU DE FORAGE


Elle contient souvent des métaux dissouts pouvant générer des taches sur votre revêtement. Si votre bassin contient déjà de l'eau de forage, il convient alors de réaliser un traitement préventif avec le séquestrant d'ions métalliques **RENOLIT ALKORPLUS**.



PROTÉGEZ VOTRE PISCINE, NE LA VIDEZ PAS


Il est recommandé de ne pas laisser la piscine vide. La membrane n'étant pas protégée par l'eau, elle est exposée aux UV et peut être endommagée par la chute d'objets. De plus, en cas d'infiltration d'eau liée à l'élévation du niveau de la nappe phréatique ou à des pluies abondantes, la membrane risquerait de se déplacer.

1.2 NETTOYAGE DU BASSIN



Vérifiez que vos accessoires d'entretien ne contiennent pas de parties saillantes et/ou abrasives (brosses, épuisettes, robots...) et sont adaptés aux membranes armées. Appliquez **RENOLIT ALKORCLEAN** à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux pour l'entretien de votre ligne d'eau.


1.3 TEMPÉRATURE DE L'EAU



Selon la norme NFT 54-804, la température de l'eau ne doit pas dépasser 32°. Plus la température d'eau sera élevée, plus les désordres liés à la chimie de l'eau vont être impactant sur la membrane (décoloration, formation de plis et ridules).


02. ■ TRAITEMENT DE L'EAU

2.1 LE PH



La valeur du pH doit être comprise entre 7,2 et 7,6. Pour cela, procédez à une analyse toutes les semaines.

2.2 LES DIFFÉRENTS TRAITEMENTS



LE CHLORE

Le chlore non stabilisé doit être administré selon une proportion de 0,3-1,0 mg/l.

L'ajout manuel de stabilisant (acide isocyanurique) est impératif afin de limiter le pouvoir oxydant de l'eau (potentiel RedOx). Sa valeur doit être comprise entre 20 et 30 ppm.

Traitements automatiques : le chlore généré par électrolyse de l'eau salée ou injecté en pompe doseuse est particulièrement agressif, c'est pourquoi il est impératif de le stabiliser manuellement. On recommande vivement l'utilisation d'une sonde RedOx ou ORP pour gérer la production de chlore.

– Le chlore stabilisé (chlore en galets) doit être administré selon une proportion de 0,7-1,5 mg/l.



Une chloration excessive de la piscine peut entraîner la décoloration de la membrane.
Une baisse du pH rend l'eau plus corrosive pour le revêtement et provoque des irritations de la peau et des yeux.





LE BROME

Le niveau recommandé de brome est de 1-2 mg/l (le pH peut alors monter jusqu'à 8).



L'OZONE


L'ozone résiduel contenu dans l'eau de la piscine doit être maintenu en dessous de 0,01 mg/l.



AUCUN CONTACT DIRECT DE PRODUITS CHIMIQUES AVEC LA MEMBRANE

Qu'ils soient solides ou liquides, les produits de traitement doivent être ajoutés dans les skimmers pour ne pas entrer directement en contact avec la membrane.
La filtration doit rester en route jusqu'à leur complète dissolution.


L'utilisation d'un doseur flottant est à proscrire puisqu'il peut rester bloqué dans certaines zones du bassin en concentrant le produit sur la membrane.



NE PAS UTILISER DE PRODUITS À BASE DE CUIVRE NORME NFT 54-804

Vérifiez soigneusement la composition de vos produits de traitement car ceux-ci peuvent contenir du cuivre (chlore multifonction, algicide, clarifiant...). La réaction du cuivre avec les crèmes solaires provoque une coloration jaunâtre et irréversible sur la ligne d'eau.

2.3 LE TAC



Le TAC (Titre Alcalimétrique Complet) stabilise le pH. Idéalement, sa valeur doit être comprise entre 100 et 140 ppm CaCO_3 (soit entre 11° et 14°).

2.4 LE CALCAIRE



Le calcaire est présent dans l'eau sous forme dissoute. Afin d'éviter les dépôts, il est recommandé d'utiliser un séquestrant calcaire.



Crta. Montnegre s/n
08470 Sant Celoni
Barcelona – Spain

www.renolit-alkorplan.com/fr



Rely on it.

Le présent document remplace et annule tout autre document publié antérieurement sur le même sujet. Les couleurs présentées dans ce catalogue peuvent varier par rapport à l'original.
RENOLIT se réserve le droit de modifier les couleurs et les dessins.